

# 美国 舒泊润 润滑剂 Super Lube

## 舒泊润复合剂—Super Pull

## 舒泊润材料安全数据

制定/审核日期: 2008.10.06

符合 美国职业安全与卫生条例 (OSHA) 之危害信息标准 29 美国未来研究中心 (CFR) 1910.1200.标准

### 第一部分 物质和制造厂商/企业的认证信息

产品名: 舒泊润复合剂—Super Pull

(编号: 80320, 80010, 80050)

生产商:新科化学有限公司

## 第二部分 危险性组分/认证信息

危险成分	美国职业安全与卫生条例 PEL	百分比
具体化学成分	识别号	
甲基化对羟基苯甲酸酯	CAS# 99-76-3	<1%
丙基化对羟基苯甲酸酯	CAS# 94-13-3	<1%
7H3SF 临界胶束浓度	CAS# 9004-32-4	<1%
纤维素羟乙基醚	CAS# 9004-62-0	<1%
丙二醇	CAS# 000057-55-6	17%
水	CAS# 7732-18-5	80%

所有组分均由美国有毒物质管理条例列出

### 第三部分: 物理和化学性质

沸点: 212°F 比重(水=1) N/A

蒸汽压 (mm Hg): N/A 熔点: N/A

蒸汽浓度 (空气=1): N/A 蒸发率 (乙酸丁酯=1) N/A

水中溶解性: 溶于水 表观和气味: 橘黄色

#### 第四部分:着火和爆炸危险性数据

闪点(用指定方法测试): N/A 发火极限: N/A 爆炸上限: N/A

爆炸下限: N/A 灭火途径: N/A 特别的灭火须知: 自我保护设备,防护服和护眼罩。

特殊的着火和爆炸危险: N/A

上海铭祺贸易有限公司

电话: 021-64511022 传真: 021-64511022-109 地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1202 室(200235)

E-mail: info@superlubechina.com 网站: www.superlubechina.com



## 美国 舒泊润 润滑剂 Super Lube

#### 第五部分: 反应性数据

稳定性: 稳定 有无需避开的条件: 没有

不相容性 (需避开的物质): N/A 危险的分解物或副产物: N/A

危险:可能发生

聚合现象: 不会发生 有无需避开的条件: 没有

#### 第六部分:健康危害数据

入侵途径: 吸入? 皮肤? 是 摄入? 是

健康危害(急性和慢性):没有数据显示吞食会有危害。

**致癌性:** 美国技术处理中心? IARC 的专论? 美国职业安全与卫生条例规章?

没有列出 没有列出 没有列出

**暴露在空气中引起的征兆和症状:** 不清楚 **暴露在空气中会否恶化卫生状况:** N/E

紧急急救措施:

皮肤:用水和肥皂清洗;眼睛:用大量水冲洗。

#### 第七部分:安全使用的预备工作

泄露或溢出措施:少量溢出用大量水冲洗。

废置处理方法: 在当地政府或联邦规定的熔炉内焚烧。

使用和贮存的预备工作:须按照 GMP (生产管理规范)的有关规定实施

其他提醒:该产品溢出后表面会变得光滑。

### 第八部分:控制手段

呼吸系统的保护 (特殊型): 不需要

通风: 局部排气通风: N/A 特殊通风: N/A

机械通风 (整体): N/A 其他: N/A

**防护手套:** 不需要 **眼睛保护:** 推荐使用防护眼镜

防护服装或防护设备: 不需要

卫生操作规范: 参照 GMP (生产管理规范)的有关规定实施。

HMIS 码

着火: 1 健康: 0 电抗: 0 其他: 0

SLPC: 031095.2

上海铭祺贸易有限公司

电话: 021-64511022 传真: 021-64511022-109 地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1202 室(200235)

E-mail: info@superlubechina.com 网站: www.superlubechina.com